HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

eggo®

gemäß der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr gebracht durch die

Firma

EGG HOLZ KÄLIN AG

Eggerstraße 1
CH-8847 Egg

und hergestellt im Herstellerwerk

CH-8847 Egg, Eggerstraße 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben in der

ETA-17/0992, ausgestellt am 02.07.2025
und
EAD 140022-00-0304

entsprechend System 1 für die in der ETA angeführten Leistungen angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts zu gewährleisten.

BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0756
Datum der Erstausstellung: 24.07.2025
Datum der Ausstellung: 24.07.2025

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange weder die ETA, das EAD, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich geändert werden, oder bis es von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Gültigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu überprüfen.

Akkreditierung Austria 0923 ISO/IEC 17065

DI Bernhard Kraus
Zeichnungsberechtigter

PD Gerhard Grüll
Leiter der Zertifizierungsstelle

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz-Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at

Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0756

Datum der Ausstellung: 24.07.2025

Geltungsbereich der Zertifizierung:

Ein- und beidseitig beplankte Rippenplatten aus Holz für Decken und Dächer

eggo® - Kastenelemente (EK)

Höhe h:	≤ 320 mm
Breite b:	≤ 200 mm
Dicke der seitlichen Rippen:	27 mm – 33 mm
Dicke der Beplankung unten:	25 mm – 97 mm
Dicke der Beplankung oben:	25 mm – 40 mm
Länge:	≤ 18 m
Abstand der Steifen:	≤ 1,25 m
Holzart:	Fichte/Tanne
Klebstoff – Keilzinken:	Typ I: PUR gemäß EN 15425
Klebstoff – Flächenverklebung:	Typ I: MUF gemäß EN 301

eggo® - Bodenelemente (EB)

Höhe h:	≤ 320 mm
Breite b:	≤ 514 / 1000 mm
Breite der Lamellen:	210 mm
Dicke der Außenrippen:	30,5 mm
Dicke der Innenrippen:	33,5 mm
Dicke der Beplankung unten:	25 mm – 97 mm
Dicke der Beplankung oben:	25 mm – 97 mm
Anzahl Kammern:	≤ 2 / 4
Länge:	≤ 18 m
Abstand der Steifen:	≤ 1,25 m
Holzart:	Fichte/Tanne
Klebstoff – Keilzinken:	Typ I: PUR gemäß EN 15425
Klebstoff – Flächenverklebung:	Typ I: MUF gemäß EN 301

eggo® - Schwerlastelemente (ES)

Höhe h:	300 < h ≤ 500 mm
Breite b:	≤ 1000 mm
Breite der Lamellen:	200 mm
Dicke der Außenrippen:	37,5 mm
Dicke der Innenrippen:	41,5 mm
Dicke der Beplankung unten:	31 mm – 97 mm
Dicke der Beplankung Mitte:	31 mm
Dicke der Beplankung oben:	31 mm – 97 mm
Anzahl Kammern:	≤ 4
Länge:	≤ 18 m
Abstand der Steifen:	≤ 1,25 m
Holzart:	Fichte/Tanne
Klebstoff – Keilzinken:	Typ I: PUR gemäß EN 15425
Klebstoff – Flächenverklebung:	Typ I: MUF gemäß EN 301

eggo® - Dachelement (ED)

Höhe h:	≤ 240 mm
Breite b:	≤ 514 / 1000 mm
Breite der Lamellen:	210 mm
Dicke der Außenrippen:	30,5 mm
Dicke der Innenrippen:	33,5 mm
Dicke der Beplankung unten:	31 mm – 97 mm
Anzahl Kammern:	≤ 2 / 4
Länge:	≤ 18 m
Abstand der Steifen:	≤ 1,0 m
Holzart:	Fichte/Tanne
Klebstoff – Keilzinken:	Typ I: PUR gemäß EN 15425
Klebstoff – Flächenverklebung:	Typ I: MUF gemäß EN 301