

Conformément au règlement (EU) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement sur les produits de construction - CPR), ce certificat est valable pour le produit de construction

eggo®

fabriqué conformément aux spécifications de produit se trouvant dans la présente annexe au certificat, mis sur le marché par la

Société

EGG HOLZ KÄLIN AG

Eggerstraße 1

CH-8847 Egg

et fabriqué dans l'usine de production

CH-8847 Egg, Eggerstraße 1

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'

ETA-17/0992, date de délivrance 02.07.2025

et le

EAD 140022-00-0304

sous le système 1, pour les performances énoncées dans l'ÉTE sont appliquées et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué afin de garantir la constance des performances du produit de construction.

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Numéro du certificat: 1359-CPR-0756

Date de délivrance initiale: 24.07.2025

Date de délivrance: 24.07.2025

Ce certificat demeure valide tant que ni l'ÉTE, ni le DÉE, ni le produit de construction, ni le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne sont modifiés de manière significative, à moins d'une suspension ou d'un retrait par l'organisme notifié de certification des produits.

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.holzforschung.at.



DI Bernhard Kraus

Signataire habilité



PD Gerhard Grüll

Directeur de l'organisme
de certification

Annexe au certificat 1359-CPR-0756

Date d'émission: 24.07.2025

Champ d'application de la certification:

**Plaques nervurées en bois couvertes sur un
seul ou sur les deux côtés pour couvertures et toits**

eggo® - L'élément de madrier (EK)

Hauteur:	≤ 320 mm
Largeur:	≤ 200 mm
Épaisseur des rainures:	27 mm – 33 mm
Épaisseur du revêtement fond:	25 mm – 97 mm
Épaisseur du revêtement haut:	25 mm – 40 mm
Longueur:	≤ 18 m
Espacement des nervures:	≤ 1,25 m
Essences de bois:	Épicéa/Sapin
Adhésif - Aboutage à plat:	Type I: PUR en conformité avec la norme EN 15425
Adhésif - Collage de surface:	Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301

eggo® - L'élément de plancher (EB)

Hauteur:	≤ 320 mm
Largeur:	≤ 514 / 1000 mm
Épaisseur des lamelles:	210 mm
Épaisseur des rainures extérieures:	30,5 mm
Épaisseur des rainures intérieures:	33,5 mm
Épaisseur du revêtement fond:	25 mm – 97 mm
Épaisseur du revêtement haut:	25 mm – 97 mm
Nombre de compartiments:	≤ 2 / 4
Longueur:	≤ 18 m
Espacement des nervures:	≤ 1,25 m
Essences de bois:	Épicéa/Sapin
Adhésif - Aboutage à plat:	Type I: PUR en conformité avec la norme EN 15425
Adhésif - Collage de surface:	Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301

eggo® - L'élément de lourdes charges (ES)

Hauteur:	$300 < h \leq 500$ mm
Largeur:	≤ 1000 mm
Épaisseur des lamelles:	200 mm
Épaisseur des rainures extérieures:	37,5 mm
Épaisseur des rainures intérieures:	41,5 mm
Épaisseur du revêtement fond:	31 mm – 97 mm
Épaisseur du revêtement centre:	31 mm
Épaisseur du revêtement haut:	31 mm – 97 mm
Nombre de compartiments:	≤ 4
Longueur:	≤ 18 m
Espacement des nervures:	$\leq 1,25$ m
Essences de bois:	Épicéa/Sapin
Adhésif - Aboutage à plat:	Type I: PUR en conformité avec la norme EN 15425
Adhésif - Collage de surface:	Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301

eggo® - L'élément de toiture (ED)

Hauteur:	≤ 240 mm
Largeur:	$\leq 514 / 1000$ mm
Épaisseur des lamelles:	210 mm
Épaisseur des rainures extérieures:	30,5 mm
Épaisseur des rainures intérieures:	33,5 mm
Épaisseur du revêtement fond:	31 mm – 97 mm
Nombre de compartiments:	$\leq 2 / 4$
Longueur:	≤ 18 m
Espacement des nervures:	$\leq 1,0$ m
Essences de bois:	Épicéa/Sapin
Adhésif - Aboutage à plat:	Type I: PUR en conformité avec la norme EN 15425
Adhésif - Collage de surface:	Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301