


# Steildachkonstruktionen

Vorstatik-Tabelle für  
eggo®-Dachelemente ED

Grundlagen:

SIA 260 / 261 / 265 (Nachweis: duktile Einbauten l/350, spröde Einbauten l/500)

Elementhöhen (mm)	max. Spannweite als Einfeldträger (m)								
	Schneelast kg/m <sup>2</sup>	Nachweis	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
 <p>110 kg/m<sup>2</sup> DUKTIL</p> <p>130 kg/m<sup>2</sup> SPRÖDE</p>	100	duktil	160	160	180	200	220	240	240
		spröde	180	200	220	240			
	150	duktil	160	160	180	200	220	240	
		spröde	180	200	240				
	200	duktil	160	180	200	220	240		
		spröde	200	220	240				
	250	duktil	160	180	200	220	240		
		spröde	200	220					
	300	duktil	180	200	220	240			
		spröde	200	240					
	350	duktil	180	200	220	240			
		spröde	220	240					
	400	duktil	180	200	240				
		spröde	220						
	450	duktil	200	220	240				
		spröde	240						
	500	duktil	200	220					
		spröde	240						

der U-Wert der Konstruktion wurde nicht berücksichtigt und ist separat zu beurteilen.

■ auf Anfrage