


Flachdachkonstruktionen

Vorstatik-Tabelle für
eggo®-Bodenelemente EB und
eggo®-Kastenelemente EK

Grundlagen:

SIA 260 / 261 / 265 (Nachweis: duktile Einbauten l/350, spröde Einbauten l/500)

Elementhöhen (mm)	max. Spannweite als Einfeldträger (m)										
	SCHNEELAST kg/m ²	NACHWEIS	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
FLACHDACHAUFBAU <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>180 kg/m² (DUKTIL)</p>  </div> <div> <p>200 kg/m² (SPRÖDE)</p> </div> </div>	100	DUKTIL	120	140	160	160	180	200	220	240	260
		SPRÖDE	140	160	180	200	220	240	260	280	
	150	DUKTIL	120	140	140	160	180	200	220	240	260
		SPRÖDE	140	160	180	200	220	240	260	280	
	200	DUKTIL	120	140	160	160	180	200	220	240	260
		SPRÖDE	140	160	180	200	240	260	280		
	250	DUKTIL	120	140	160	180	200	220	220	240	260
		SPRÖDE	160	180	200	220	240	260	280		
	300	DUKTIL	120	140	160	180	200	220	240	260	280
		SPRÖDE	160	180	200	220	240	260	280		
	350	DUKTIL	140	140	160	180	200	220	240	260	280
		SPRÖDE	160	180	200	220	260	280			
	400	DUKTIL	140	160	180	200	220	240	260	280	
		SPRÖDE	160	180	200	240	260	280			
	450	DUKTIL	140	160	180	200	220	240	260	280	
		SPRÖDE	160	200	220	240	260	280			
	500	DUKTIL	140	160	180	200	220	240	260	280	
		SPRÖDE	180	200	220	240	280				

DER U-WERT DER KONSTRUKTION WURDE NICHT BERÜCKSICHTIGT UND IST SEPARAT ZU BEURTEILEN.

AUF ANFRAGE